



MEXLUB® FUSIÓN DIESEL 15W 40 API CI-4 PLUS PREMIUM

Aceite Lubricante Multigrado para Motores a Diesel.

Descripción.

MEXLUB® Fusión Diésel 15W 40 API CI-4 Plus Premium es un aceite elaborado con básicos del Grupo II diseñado para cumplir los requerimientos de lubricación de motores diesel de cuatro tiempos EPA 04 equipados con sistemas de recirculación de gases de escape (EGR). Esta categoría de servicio ha sido rediseñada con una mejor estabilidad al corte y un mejor manejo de hollín respecto a la categoría de servicio anterior API CI-4. Adicionalmente a las características mencionadas, ha sido reforzado con antifriccionantes MEXLUB para mayor protección contra el desgaste.

Propiedades y Beneficios.

- Excelente manejo sobre la generación de hollín, que permite una mayor eficiencia de operación así como una mayor vida útil del motor y del lubricante.
- Sobresaliente estabilidad térmica y a la oxidación reduciendo la formación de depósitos y lodos.
- Mejor estabilidad al corte, reduciendo el consumo de aceite y brindando una mayor protección al desgaste.
- Excelente bombeabilidad a baja temperatura facilitando el arranque en climas fríos y reduciendo el desgaste.
- Elaborado con básicos Grupo II y sobresaliente reserva de TBN que permite periodos de cambio extendidos.

Aplicación.

- Recomendado para usarse en motores diesel de cuatro tiempos de aspiración natural, turbo cargados, con sistema EGR que trabajan en las condiciones más severas y donde se recomienda el uso de un lubricante de la categoría CI-4 Plus.

Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Grado SAE	-----	15W 40
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Ámbar
Viscosidad @ 100°C, cSt	D 445	14.50
Viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	110.0
Índice de Viscosidad	D 2270	130
Viscosidad CCS, cP a -20 °C	D 5293	6200
TBN, mg KOH/g	D 2896	11.00
Cenizas Sulfatadas, % en peso	D 874	1.20
Punto de Inflamación, °C	D 92	215
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-30
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.8870

- Aplicaciones dentro y fuera de carretera tales como camiones de pasajeros urbanos y foráneos, camiones de carga, tractocamiones, equipos de construcción, minería y agricultura.
- Puede también utilizarse en motores anteriores a EPA 04.

Especificaciones y/o Aprobaciones.

- API C-4 Plus, CI-4, CH-4, SL
- ACEA E712 (2012)
- MB Approval 228.3
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- MTU Type 2
- MACK EO-N, EO-M Plus
- CUMMINS CES 20078, 20077, 20076
- CAT ECF-2, ECF-1-a
- Renault Truck RLD-2
- Detroit Diesel 93K215, 93K214
- Deutz DCQ-III-10
- Global DHD-1

Salud y Seguridad.

MEXLUB® Fusión Diésel 15W 40 API CI-4 Plus Premium no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.
- Para más información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).

Nota. Las propiedades típicas del producto son actuales a la fecha de publicación de esta ficha técnica. Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos Mexlub. Consulte a su representante para la información más reciente.

BARDAHL DE MÉXICO S.A. de C.V. Calle Eje 1 Norte No. 16 Mz 1 Parque Industrial Toluca 2000, C.P. 50200, Toluca Edo. de México Teléfono +52 (722) 285 3600.