



MEXLUB® REFRIGERANTE ANTICONGELANTE

Fluido Refrigerante para Motores de Combustión Interna Listo para Usar.

Descripción.

MEXLUB® Refrigerante anticongelante listo para usar es un fluido refrigerante a base de etilenglicol e inhibidores de la corrosión y herrumbre de Tecnología de Ácidos Orgánicos (OAT, preparado a la dilución correcta para ser usado en forma directa y proteger al sistema de enfriamiento de automóviles, camionetas y camiones de servicio ligero.

Propiedades y Beneficios.

- Formulado con tecnología de última generación que protege de manera eficaz y prolongada a todos los metales cobre, soldadura, latón, acero, hierro y aluminio, así como las aleaciones que conforman el sistema de enfriamiento de los vehículos actuales.
- Fácil liberación de la espuma que puede provocar cavitación y corrosión acelerada.
- Alto poder lubricante sobre la bomba de agua, alargando la vida de esta.
- Protección para toda época del año, para usarse en cualquier clima.
- Mínimas pérdidas por evaporación, reduciendo rellenos frecuentes.
- Excelente compatibilidad con sellos y mangueras, protegiendo del agrietamiento y la rotura de éstos.
- No forma geles que deterioren su capacidad protectora.
- Es amigable con el medio ambiente, debido a que no contiene fosfatos, nitritos, molibdatos ni silicatos.

Aplicación.

- Sistema de enfriamiento de automóviles, camionetas y camiones de servicio ligero.
- Automóviles a Gasolina, Diésel y a Gas.
- Motores estacionarios.

Especificaciones y/o Aprobaciones.

- ASTM D 3306 (Servicio Ligero)
- ASTM D 4985 (Servicio Pesado)
- SAE J-1034

Salud y Seguridad.

MEXLUB® Refrigerante anticongelante listo para usar no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el anticongelante usado al alcantarillado.
- Para más información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).

Características

Método ASTM

Valores Típicos

Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Verde Fluorescente
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	1.0530
Reserva Alcalina, ml HCl 0.1 N	D 1121	2.0
pH @ 100 %	D 1287	7.90
Punto de Ebullición, °C (*)	D 1120	128
Punto de Congelación, °C	D 1177	-21
Tendencia a la Espuma, ml	D 1881	40
Tiempo de Rompimiento, seg.	D 1881	2

*Usando un tapón de radiador de 15 psi.

Nota: Las propiedades típicas del producto son actuales a la fecha de publicación de esta ficha técnica. Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos Mexlub. Consulte a su representante para la información más reciente.

BARDAHL DE MÉXICO S.A. de C.V. Calle Eje 1 Norte No. 16 Mz 1 Parque Industrial Toluca 2000, C.P. 50200, Toluca Edo. de México Teléfono +52 (722) 285 3600.