

# MEXLUB ® SUPER RACING OIL PARA MÁS DE 100,000 KM SAE 25W 50 API SL

Aceite Lubricante Multigrado para Motor a Gasolina con Alto Kilometraje.

## Descripción.

Mexlub ® Super Racing Oil para más de 100,000 Km SAE 25W-50 API SL es un producto elaborado con aceites básicos vírgenes y un paquete de aditivos de tipo multifuncional, reforzados en su desempeño detergente dispersante para mejor acción de limpieza y control de los depósitos y con acondicionadores de sellos y juntas para evitar las fugas resultantes por el uso prolongado del vehículo.

### Propiedades y Beneficios.

- Ayuda a eliminar las posibles fugas de aceite.
- Más capacidad de limpieza detergente dispersante.
- Contribuye a recuperar la potencia del motor.
- Permite al motor seguir operando por muchos kilómetros más.
- Excelente protección en climas extremos.

#### Aplicación.

Es recomendado para vehículos de cualquier marca y modelo que por su prolongado uso ha acumulado más de cien mil kilómetros de recorrido y que requieren de un lubricante con mayor fuerza detergente y a la vez de ayuda para acondicionar sellos y juntas.

#### Especificaciones y/o Aprobaciones.

API SL

#### Salud y Seguridad.

Mexlub <sup>®</sup> Super Racing Oil para más de 100,000 Km SAE 25W-50 API SL no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.
- Para más información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).

#### Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Grado SAE		25W 50
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Rojo
Viscosidad @ 100°C, cSt	D 445	20.50
Viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	210.0
Indice de Viscosidad	D 2270	115
Viscosidad CCS, cP a -10 °C	D 5293	10200
TBN, mg KOH/g	D 2896	10.20
Punto de Inflamación, °C	D 92	255
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-21
Gravedad Especifica @ 15.6 °C	D 4052	0.9010

Nota. Las propiedades típicas del producto son actuales a la fecha de publicación de esta ficha técnica. Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos Mexiub. Consulte a su representante para la información más reciente.